

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0

FISA TEHNICA

RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40

RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40 este un ulei pentru motoarele marine pe benzina.

RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40 este produs cu uleiuri de baza de inalta calitate, neconventionale, compusi sintetici si aditivi moderni.

RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40 garanteaza cele mai lungi intervale de schimb al uleiului si protectie inalta anti-coroziva , cu un consum de ulei si de combustibil redus.

Aplicatii:

RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40 este folosit in motoarele marine in cazul in care au specificate clasa de vascozitate SAE 25W-40.

Aprobari:

NMMA FC-W® FB-80813K

Testat si folosit in motoarele:

Yamaha, Honda, Suzuki, YANMAR, Mercruiser, VOLVO Penta AB, Kohler, Johnson, Mercury, Evinrude

Caracteristici : RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40 ofera:

- Caracteristici de curatare si dispersare excelente
- Evaporare scazuta
- Stabilitate la imbatranire ridicata
- Protectie impotriva formarii suprafetelor de reflexive
- Caracteristici foarte bune ale pornirii la rece
- Reduce consumul de ulei si de combustibil

Parametru	Unitate de masura	Valoare	Metoda de testare
Culoare		albastru	
Densitate (la 20°C)	kg/m ³	884	EN ISO 12185
Vâscozitate (la 40°C)	mm ² /s	147.5	DIN 51 562
Vâscozitate (la 100°C)	mm ² /s	17.5	DIN 51 562
Index de vascozitate		130	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	230	DIN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-28	DIN ISO 3016
Cenusa sulfata	%	cca. 1.03	
Punct de bazicitate TBN	mg KOH/g	7.7-9.7	DIN IDO 3771

Prin dezvoltarea produsului si a productiei anumite caracteristici pot suferi modificari