

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0

FISA TEHNICA

RAVENOL MOTOBIKE 4-T Mineral SAE 15W-40

RAVENOL MOTOBIKE 4-T Mineral SAE 15W-40 este un ulei de motor pe baza de ulei mineral cu aditivi excelenti ce a fost fabricat in special pentru motocicletele in 4 timpi. Este un ulei destinat motoarelor cu capacitate cilindrica mare , superioare ce au cuplaje umede sau lubrificate cu ulei.

RAVENOL MOTOBIKE 4-T Mineral SAE 15W-40 are o pelicula de lubrifiere excelenta si stabilitate la forfecare , dar si o putere de curatare excelenta si rezistenta inalta la imbatranire.

Aplicatii:

RAVENOL MOTOBIKE 4-T Mineral SAE 15W-40 este un ulei de motor pentru toate motocicletele cu specificatia SAE 15W-40.

Specificatii:

API SM, JASO MA/MA2 T903:2006

Testate si folosite in motoarele:

YAMAHA, KAWASAKI, APRILIA, BMW, DUCATI, TRIUMPH, MOTO-GUZZI, SUZUKI, HONDA

Caracteristici : RAVENOL MOTOBIKE 4-T Mineral SAE 15W-40 ofera:

- Stabilitate la forfecare
- Caracteristici foarte bune ale pornirii la rece
- Stabilitate inalta la oxidare
- Preventia acumularii de slam negru
- Comportament excelent al viscozitatii la temperatura
- Potrivit pentru catalizatori
- Caracteristici de curatare si de dispersie
- Rezerve de siguranta chiar si in conditii de ungere la limita

Parametru	Unitate de masura	Valoare	Metoda de testare
Culoare		Galben maroniu	
Densitate (la 20°C)	kg/m ³	0.880	EN ISO 12185
Vâscozitate (la 40°C)	mm ² /s	97.5	DIN 51 562
Vâscozitate (la 100°C)	mm ² /s	13.4	DIN 51 562
Index de Vâscozitate VI		137	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate (COC)	C	221	DIN ISO 2592
Punct de curgere	C	-28	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	7.5	DIN ISO 3771
Cenusa sulfata	%	1.3	DIN 51 757

Prin dezvoltarea produsului si a productiei anumite caracteristici pot suferi modificari