

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0

FISA TEHNICA

RAVENOL ODL 46 Druckluftoel

RAVENOL ODL 46 Druckluftoel este un ulei special de compresie pentru uneltele pneumatice pentru toate sistemele.

RAVENOL ODL 46 Druckluftoel ofera o protectie anti-coroziva excelenta , protectie anti-uzura si capacitate de absorbtie a presiunii extraordinara , putere adeziva buna si rezistenta la imbatranire. Este usor de transportat si are o capacitate de pulverizare buna si ofera economie de consum.Nu se formeaza depuneri cauzate de curatare. Putere maxima de impact.

Aplicatii:

RAVENOL ODL 46 Druckluftoel este potrivit pentru uneltele pneumatice ce au cutie de absorbtie a sunetului , pentru lubrifierea masinilor de gaurit piatra, picamerelor si altor agregate pneumatice.

Specificatii:

Atlas Copco, Festo, Hilti, Bosch, Makita, Black & Decker, Cress, Ryobi, DeWalt, Sumake, Seno, Hitachi

Caracteristici : RAVENOL ODL 46 Druckluftoel ofera:

- Rezistenta excelenta la imbatranire
- Comportament al viscozitatii bun la temperatura
- Protectie excelenta anti-uzura
- Performanta crescuta
- Protectie anti-coroziva
- Neutralitate fata de materialele de etansare
- Aderenta buna

Parametru	Unitate de masura	Valoare	Metoda de testare
Culoare		galben maroniu	
Densitate (la 20°C)	kg/m ³	875	EN ISO 12185

Vâscozitate (la 40°C)	mm ² /s	46.4	DIN 51 562
Vâscozitate (la 100°C)	mm ² /s	6.7	DIN 51 562
Indice de Vâscozitate VI		97	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	232	DIN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-30	DIN ISO 3016
Test FZG A/8,3/90		12	DIN 51 354
Stabilitate la imbatranire TOST	H	2000	DIN 51 587

Prin dezvoltarea produsului si a productiei anumite caracteristici pot suferi modificari