

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0

FISA TEHNICA

RAVENOL SCR 32 Screw Kompessorenoel

RAVENOL SCR 32 Screw Kompessorenoel este un ulei mineral pentru compresoarele cu surub, cu un nivel de performanta crescut si o arie de aplicabilitate extinsa in toata industria. Este caracterizat de comportamentul bun al vascozitatii la temperatura, de rezistenta la imbatranire si de protectia anti-coroziva. Aditivii eficienti ofera protectie excelenta anti-coroziva in conditii de incarcare extrema. Comportamentul fata de materialele de etansare este neutru.

Aplicatii:

RAVENOL SCR 32 Screw Kompessorenoel este folosit in compresoare.

Specificatii:

Desemnarea in conformitate cu DIN 51 502: HLP conform DIN 51 524, partea 2, testul FLV A 8,3 / 90: nivelul 12 de sarcina se atinge doar in conditii de siguranta

Caracteristici : RAVENOL SCR 32 Screw Kompessorenoel ofera:

- Performanta ridicata
- Comportament al vascozitatii bun la temperatura
- Rezistenta la imbatranire
- Protectie excelenta anti-coroziva
- Neutralitate fata de materialele de etansare

Parametru	Unitate de masura	Valoare	Metoda de testare
Culoare		galben maroniu	
Densitate (la 20°C)	kg/m ³	872	EN ISO 12185
Vâscozitate (la 40°C)	mm ² /s	32.7	DIN 51 562
Indice de Vâscozitate VI		98	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	220	DIN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-24	DIN ISO 3016
Testul FZG A/8,3/90		12	DIN 51 354
Stabilitate la imbatranire TOST	st	2000	DIN 51 587

Prin dezvoltarea produsului si a productiei anumite caracteristici pot suferi modificari

