

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0

FISA TEHNICA

RAVENOL Spray pentru indepartarea ruginii cu MoS2

RAVENOL Spray pentru indepartarea ruginii cu MoS2 contine lubrifiant solid MoS2 fin dispersat pentru proprietati deosebite.

RAVENOL Spray pentru indepartarea ruginii cu MoS2 este ideal pentru toate reparatiile mecanice.

RAVENOL Spray pentru indepartarea ruginii cu MoS2 slabeste suruburile intepenite, deplaseaza apa de la contactele de aprindere si sistemele electrice, previne scartaitul, fluaj excelent.

RAVENOL Spray pentru indepartarea ruginii cu MoS2 se utilizeaza:

- în cazul în care piesele mobile trebuie să fie păstrate netede si fără coroziune: balamale, lant si cabluri Bowden, încuietori, etc
- în cazul în care, este necesara protectia impotriva apei pe termen scurt: toate piesele metalice ale masinilor, aparate, autovehicule si barci, precum si arme, unelte, masini de tuns iarba, motocositoare.
- în cazul în care apa si umezeala pot cauza probleme de functionare, de exemplu, pentru instalatii electrice ,fiind utilizat ca un spray de contact.

Aplicatii:

A se agita inainte de utilizare.

Se aplica de la aproximativ 15 – 20 cm si se lasa sa actioneze o scurta perioada de timp. Nu contine solventi clorurati.

Caracteristici: RAVENOL Spray pentru indepartarea ruginii cu MoS2 ofera:

- Datorita lubrifiantului solid MoS2 fin dispersat, ofera proprietăți excelente
- Slabeste suruburile intepenite
- Deplasare excelentă a apei de pe contactele de aprindere de pe sistemele electrice
- Protejeaza piesele metalice de coroziune
- Elimină scartaitul