

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0

FISA TEHNICA

RAVENOL PSF-Y Fluid

RAVENOL PSF-Y Fluid este un fluid full-sintetic de directie, bazat pe PAO cu aditivi speciali si inhibare pentru o lubrifiere excelenta.

Datorita formulei speciale , proprietatile produsului **RAVENOL PSF-Y Fluid** sunt cruciale. Asigura o stabilitate la temperaturi scazute excelenta .

Aplicatii:

RAVENOL PSF-Y Fluid este creat special pentru utilizarea in cele mai recente servodirectii ale Volkswagen, Mercedes si Chrysler.

Observatii: Urmati numarul echipamentului original al producatorului!

Testat si folosit in motoarele:

MB 236.3, Mercedes A0009898803, VW G009300A2, Chrysler 05098158A, MS-5931, MS-9933, 04883077, GM 9985010, 89020661, 1050017, Texaco TL 4634, HONDA 08206-9002, 08285-P99-01Z-T1

Caracteristici : RAVENOL PSF-Y Fluid ofera:

- Punct de curgere foarte scazut
- Caracteristici imbunatatite ale valorii viscozitatii si frictiunii
- Protectie foarte buna impotriva uzurii
- Stabilitate termica
- Proprietati EP (presiune extrema) imbunatatite
- Caracteristici buna in privinta spumarii
- Comportament neutru fata de compusii materialelor de etansare
- Protectie de incredere impotriva coroziunii

Parametru	Unitate de masura	Valoare	Metoda de testare
Culoare		maro	
Densitate (la 20°C)	kg/m ³	853	EN ISO 12185
Vascozitatea la 40°C	Mm ² /s	34	DIN 51 562
Vascozitatea la 100°C	Mm ² /s	7.2	DIN 51 562
Punct de inflamabilitate (COC)	°C	227	DIN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-51	DIN ISO 3016

Prin dezvoltarea produsului si a productiei anumite caracteristici pot suferi modificari