



FISA TEHNICA

RAVENOL Bettbahnöl 150

RAVENOL Bettbahnöl 150 este un ulei mineral potrivit pentru ghidaje CGLP.

RAVENOL Bettbahnöl 150 este caracterizat ca fiind un bun lubrefiant, cu bune proprietati de alunecare si de aderare.

RAVENOL Bettbahnöl 150 este formulat cu uleiuri de baza minerale si contine aditivi si inhibitori de coroziune pentru a preveni formarea ruginii si a petelor de pe ghidaje si uzurii suprafetelor.

RAVENOL Bettbahnöl 150 este compatibil cu majoritatea emulsiilor de gaurire, taiere sau slefuire. Pelicula lubrifianta de pe ghidaje nu este stearsa.

Aplicatii:

RAVENOL Bettbahnöl 150 poate fi folosit pentru toate tipurile de sisteme de lubrifiere, cum ar fi sisteme de presiune, de circulatie sau sisteme de lubrifiere centrale. Daca este necesar poate fi aplicat manual. De asemenea, poate fi folosit pentru lubrifierea rulmentilor sau a cutiilor de viteze.

Clasificare de calitate:

RAVENOL Bettbahnöl 150 este incercat si testat pentru agregate cu urmatoarele specificatii:

Specificatii: DIN 51 502: CGLP

Caracteristici:

RAVENOL Bettbahnöl 150 ofera:

- Performante superioare de aderenta si alunecare
- Buna adezivitate
- Buna protectie la coroziune si impotriva formarii ruginii si a petelor
- Rezistent la fluide apoase pentru prelucrarea metalului
- Buna dezemulsificare

Caracteristici	Unitate	Data	Audit
Culoare		maro	vizual
Densitate la 20° C	Kg/m ³	881	EN ISO 12185
Vascozitate la 40° C	mm ² /s	145.5	DIN 51 562
Vascozitate la 100° C	mm ² /s	15.0	DIN 51 562
Indice de vascozitate IV		102	DIN ISO 2909
Punct de aprindere (COC)	° C	240	DIN ISO 2592
Punct de curgere	° C	-12	DIN ISO 3016

Prin dezvoltarea produsului si a productiei anumite caracteristici pot suferi modificari