



FISA TEHNICA

RAVENOL 2T Oil Not Selfmix

RAVENOL 2T Oil Not Selfmix este un ulei mineral de inalta calitate pentru motoarele in 2 timpi conventionale fara sistemul selfmix. Acest ulei neamestecat este produs din ulei atent selectat, mineral pur. Este rezistent la oxidare, non-spumare si are caracteristici vascozitate-temperatura excelente.

Datorita punctului de curgere scazut acest ulei poate fi utilizat atat la temperaturi scazute, cat si inalte si asigura lubrifiere impecabila.

Aplicatii:

RAVENOL 2T Oil Not Selfmix poate fi folosit in toate motoarele conventionale in 2 timpi pentru care sistemul selfmix nu este specificat.

Specificatii

API SA

Caracteristici: RAVENOL 2T Oil Not Selfmix ofera:

- Caracteristici vascozitate-temperatura excelente
- Stabilitate la forfecare buna
- Stabilitate remarcabila la oxidare
- Caracteristici bune de emulsionare

Parametru	Unitate de masura	Valoare	Metoda de testare
Culoare		maro	visual
Densitate (la 20°C)	kg/m ³	884	EN ISO 12185
Vâscozitate (la 40°C)	mm ² /s	147.8	DIN 51 562
Vâscozitate (la 100°C)	mm ² /s	15	DIN 51 562
Index de Vâscozitate VI		102	DIN ISO 2909
Punct de curgere	C	-24	DIN ISO 3016
Punct de inflamabilitate COC	C	245	DIN ISO 2592

Prin dezvoltarea produsului si a productiei anumite caracteristici pot suferi modificari.