



FISA TEHNICA

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2T

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2T este un ulei full-sintetic, abastru, de inalta calitate pentru motoarele in 2 timpi.

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2T se bazeaza pe uleiuri de baza performante cu aditivi ce impiedica depunerea cenusei rezultata in urma arderii, oferind lubrifiere optima si protectie excelenta impotriva coroziunii.

Aplicatii:

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2T poate fi in general amestecat in raport 1:75.

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2T este utilizat pentru lubrifierea motoarelor pe benzina, in 2 timpi, racite cu aer, de mare viteza si cilindree mare.

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2T este potrivit si pentru lubrifierea motoarelor snowmobilelor in 2 timpi racite cu apa.

Specificatii:

API TC, ISO-L-EGC

Testat si aprobat de catre:

JASO 049RAV152, YAMAHA, SUZUKI, BOMBARDIER, KAWASAKI, ARCTIC CAT, SKI-DOO, POLARIS

Caracteristici: RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2T ofera:

- Lubrifiere corespunzatoare a tuturor pieselor motorului
- Efect de curatare puternic pentru camerele de ardere.
- Curata supapele de admisie si evacuare de rezidurile arderilor si depuneri
- Bujii curate permit motorului o functionare optima
- Protectie foarte buna impotriva uzurii si coroziunii
- Emisii de gaze reduse datorate arderii bune

Parametru	Unitate de masura	Valoare	Metoda de testare
Culoare		Albastru	
Densitate (la 15°C)	kg/m ³	0.871	EN ISO 12185
Densitate (la 20°C)	kg/m ³	0.868	EN ISO 12185
Vâscozitate (la 40°C)	mm ² /s	35.9	DIN 51 562
Vâscozitate (la 100°C)	mm ² /s	6.29	DIN 51 562
Index de Vâscozitate VI		126	DIN ISO 2909
Punct de curgere	C	-30	DIN ISO 3016
Punct de inflamabilitate COC	C	107	DIN ISO 2592

Prin dezvoltarea produsului si a productiei anumite caracteristici pot suferi modificari.