

FISA TEHNICA

RAVENOL RSE 10W-50

RAVENOL RSE Racing Sport Ester 10W-50 este un ulei de motor integral sintetic, pe baza de esteri si polialfaolefine, destinat lubrifierii motoarelor de curse exploatare in regim de turatie ridicata.

Avand un indice de viscozitate foarte ridicat, o buna stabilitate la forfecare si un pachet complex de aditivi **RAVENOL RSE 10W-50** intruneste toate calitatile care-l recomanda pentru stilul de condus sportiv. Oferă lubrifiere sigura chiar si in conditii de temperatura foarte ridicata.

RAVENOL RSE Racing Sport Ester 10W-50 are excelente proprietati antiuzura, anticorozive si antispumare.

RAVENOL RSE Racing Sport Ester 10W-50 este utilizat ca si ulei special pentru cursele auto, acolo unde uleiul este supus unor sollicitari extreme.

Specificatii:

API SL/CF/EC, ACEA A3/B3/B4

Testat si aprobat de catre:

MB 229.1

Caracteristici:

RAVENOL RSE 10W-50 ofera:

- Economie de combustibil
- Stabilitate excelenta in conditii de turatie ridicata
- Pornire usoara la rece
- Excelente proprietati dispersante si detergente
- Protectie anticoroziva si antispumare

Parametru	Unitate de masura	Valoare	Metoda de testare
Culoare		maroniu	-
Densitate (la 20°C)	kg/m ³	852	EN ISO 12185
Vâscozitate (la -25°C)	mPa.s	4810	ASTM D5293
Vâscozitate (la 40°C)	mm ² /s	107.96	DIN 51562
Vâscozitate (la 100°C)	mm ² /s	16.38	DIN 51562
Indice de viscozitate		165	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate (COC)	°C	240	DIN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-45	DIN ISO 3016

TBN	mg KOH/g	8,8	DIN ISO 3771
Noack Volatility	%	7,2	ASTM D5800/b
HTHS Viscosity	mPa*s	4,46	CEC-L-36-A-90

Prin dezvoltarea produsului si a productiei anumite caracteristici pot suferi modificari.