



FISA TEHNICA

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40W

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40W este un ulei special de transmisie care a fost dezvoltat pentru a indeplini cerintele specificatiei Caterpillar TO-4. Asigura protectie maxima impotriva uzurii in cutii diverse, cum ar fi butuci si differentiale, optimizand coeficientul de frecare al transmisiilor Powershift, al franei si al ambreiajului umed si creste durata de viata a pieselor.

Aplicatii:

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40W este creat pentru a indeplini cerintele stricte ale specificatiei Caterpillar TO-4 si este potrivit pentru a fi folosit in transmisii, transmisii finale, sisteme hidraulice, frana si ambreiaj umed ce necesita aceasta specificatie de lubrifiant.

Specificatii:

API CF

Testate si folosite in motoarele:

Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu Micro Clutch, Eaton Fuller, ZF TE-ML 03C

Caracteristici: RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40W ofera:

- Proprietati excelente anti-uzura
- Stabilitate ridicata la oxidare
- Comportament excelent al viscozitatii la temperatura
- Garanteaza durata de viata maxima pentru piese

Parametru	Unitate de masura	Valoare	Metoda de testare
Culoare		galben maroniu	
Densitate (la 20°C)	kg/m ³	893	EN ISO 12185
Vâscozitate (la 40°C)	mm ² /s	134	DIN 51 562
Vâscozitate (la 100°C)	mm ² /s	13.6	DIN 51 562
Vascozitate indice VI		96	DIN ISO 2909
Punt de curgere	°C	-21	DIN ISO 3016
Punt de inflamabilitate COC	°C	270	DIN ISO 2592

Prin dezvoltarea produsului si a productiei anumite caracteristici pot suferi modificari.