

FISA TEHNICA

RAVENOL GETRIEBEOL UTTO

RAVENOL GETRIEBEOL UTTO este un ulei de transmisie si hidraulic pe baza de uleiuri de baza rafinate, folosit in utilajele agricole cu baie comuna. Este un ulei universal care poate fi utilizat in sistemele hidraulice si de transmisie ale tractoarelor moderne cu baie comuna. Uleiurile de baza de inalta calitate si aditivii exclusivi garanteaza operarea fara probleme a tuturor unitatilor, indiferent de anotimp.

Aplicatii:

RAVENOL GETRIEBEOL UTTO este un ulei universal folosit pentru lubrifierea si transferul de putere in sistemele combinate hidraulice si de transmisie, cerut de cele mai multe tractoare agricole si escavatoare.

RAVENOL GETRIEBEOL UTTO este potrivit pentru frana umeda si punti.

Specificatii:

API GL-4

Testate si aprobate de catre:

ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F, ZF TE-ML 06K, Ford M2C-134D, CNH MAT 3525, MF M-1135, MF M-1143, MF M-1145, John Deere JDM 20A/C, ALLISON C-3, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Volvo WB 101, Fiat, NH 410B, NH 420A, Case MS 1205, Case MS 1206, Case MS 1207

Caracteristici: RAVENOL GETRIEBEOL UTTO ofera:

- Indice de vascozitate foarte stabil
- Punct de curgere foarte scazut
- Stabilitate la oxidare ridicata
- Capacitate ridicata de absorbtie a presiunii
- Protectie impotriva coroziunii si formarii de spuma
- Coeficient convenabil de frecare in timpul actionarii franei umede

| Parametru | Unitate de masura | Valoare | Metoda de testare |
|------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Culoare | | galben maroniu | |
| Densitate (la 20°C) | kg/m ³ | 863 | EN ISO 12185 |
| Vâscozitate (la 40°C) | mm ² /s | 59.4 | DIN 51 562 |
| Vâscozitate (la 100°C) | mm ² /s | 9.7 | DIN 51 562 |
| Index de Vâscozitate VI | | 147 | DIN ISO 2909 |
| Punct de curgere | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Punct de inflamabilitate COC | °C | 232 | DIN ISO 2592 |

Prin dezvoltarea produsului si a productiei anumite caracteristici pot suferi modificari.