

## FISA TEHNICA

### RAVENOL CVT KFE Fluid

**RAVENOL CVT KFE Fluid** este un fluid integral sintetic pentru transmisiile CVT, cu vâscozitate scăzută, pentru transmisiile CVT Toyota.

**RAVENOL CVT KFE Fluid** garantează o putere de transmisie optimă.

**RAVENOL CVT KFE Fluid** este bazat pe uleiuri integral sintetice (PAO) cu aditivi speciali și inhibitori pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a transmisiei automate.

#### Note aplicative:

**RAVENOL CVT KFE Fluid** a fost dezvoltat pentru a fi utilizat în transmisiile CVT (Transmisie pe curea de oțel cu variație continuă), special pentru transmisiile Toyota.

**RAVENOL CVT KFE Fluid** asigură un indice de vâscozitate stabil în condiții de stres ridicat în elementele transmisiei.

#### Testat și aprobat de către:

Toyota - 08886-02505, 08886-02503

#### Caracteristici:

**RAVENOL CVT KFE Fluid** oferă:

- Abilitate foarte bună de lubrifiere chiar și la temperaturile scăzute din timpul ierii
- Index de vâscozitate stabil, înalt
- Punct de curgere foarte scăzut
- Stabilitate excelentă oxidativă
- Protecție excelentă împotriva uzurii, coroziunii și spumării
- Caracteristici de frecare excelente
- Comportament neutru față de materialele de etansare
- Comportament neutru prin inhibiție față de metalele neferoase

#### IMPORTANT!

Lichidele de transmisie speciale Ravenol se utilizează exclusiv pe baza codului original al produsului indicat în fișa tehnică. Dacă nu sunteți siguri de acest număr original vă rugăm să cereți dealer-ului dvs tipul de cutie/codul de ulei sau utilizați catalogul electronic Ravenol de căutare a uleiului. Trebuie specificat codul WIN (seria de șasiu) a mașinii.

Utilizarea greșită a acestor lichide speciale poate să conducă la defectarea sau funcționarea defectuoasă a transmisiilor, la creșterea consumului de combustibil și la schimbări accidentale a treptelor de viteză, etc, cauze care pot duce la distrugerea transmisiei.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH nu este răspunzătoare pentru aceste probleme cauzate de alegerea greșită a lichidelor speciale RAVENOL.

<b>Parametru</b>	<b>Unitate de masura</b>	<b>Valoare</b>	<b>Metoda de testare</b>
Culoare		rosu	
Densitate (la 20°C)	kg/m <sup>3</sup>	841	EN ISO 12185
Punct de curgere	°C	-51	DIN ISO 3016