

FISA TEHNICA

RAVENOL SLG SAE 80W-90

RAVENOL SLG SAE 80W-90 este un ulei de cutie performant, multifunctional, creat in primul rand pentru transmisiile vehiculelor comerciale. Este produs din uleiuri de baza atent selectate impreuna cu aditivi speciali formulati pentru a oferi pompabilitate excelenta la temperaturi scazute si protectie de lubrifiere ridicata la caldura.

Aplicatii:

RAVENOL SLG SAE 80W-90 este un ulei de cutie multifunctional pentru uz universal in transmisiile vehiculelor comerciale, osiile posterioare si butuci, inluzand punctile hipoidale supuse la stres major.

Specificatii:

API GL-3, API GL-4, API GL-5, MT-1, MIL-L-2105 A/B/C/D/E, MIL-PRF-2105E

Testat si aprobat de catre:

DAF, MAN 341 Typ Z2/E2, MAN 342 Typ M2, SCANIA STO 1:0, ZF-TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, MB 235.0, Mack GO-J, IVECO

Caracteristici: RAVENOL SLG SAE 80W-90 ofera:

- Stabilitate excelenta termica
- Proprietati exceptionale EP (presiune extrema)
- Comportament bun din punct de vedere al alunecarii transmisiei la temperaturi scazute
- Durata de functionare crescuta
- Compatibil cu toate tipurile de materiale de etansare
- Protectie de incredere impotriva uzurii, slamului si coroziunii

Parametru	Unitate de masura	Valoare	Metoda de testare
Culoare		maro	
Densitate (la 20°C)	kg/m ³	889	EN ISO 12185
Vâscozitate (la 40°C)	mm ² /s	146.4	DIN 51 562
Vâscozitate (la 100°C)	mm ² /s	15.2	DIN 51 562
Indice de vâscozitate		105	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	168	DIN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-27	DIN ISO 3016

Prin dezvoltarea produsului si a productiei anumite caracteristici pot suferi modificari.