

FISA TEHNICA

RAVENOL SSG Spec Synt LKW SAE 75W-80

RAVENOL SSG Spec Synt LKW SAE 75W-80 este un ulei de transmisie, full-sintetic, de vâscozitate redusă, special pentru transmisiile manuale foarte folosite.

RAVENOL SSG Spec Synt LKW SAE 75W-80 este creat din uleiuri de bază sintetice și supus unui tratament aditiv controlat. Acest produs depășește nevoile aplicărilor din ziua de azi.

RAVENOL SSG Spec Synt LKW SAE 75W-80 se poate folosi sub condiții mecanice severe și stres termic, chiar și la interval extins schimbare al uleiului.

Note aplicative:

RAVENOL SSG Spec Synt LKW SAE 75W-80 este un ulei pentru cutiile de transmisie manuale sincronizate în vehiculele comerciale. Confortul schimbării vitezelor este vizibil crescut. Intervalele extreme de schimbare a uleiului, conform specificațiilor producătorilor, până la 500000 km reduce costurile de întreținere.

Specificatii:

API GL-4, MIL-L-2105

Testat și aprobat de către:

ZF TE-ML 01L, 02L, 16K, MAN 341 Typ Z4, MAN 341 Typ E3, MAN 341 Typ VR, DAF/VOLVO 97305, 97307, EATON (Extended drain), IVECO, RENAULT

Caracteristici: RAVENOL SSG Spec Synt LKW SAE 75W-80 ofera:

- Stabilitate termică
- Protecție împotriva ruginii, coroziunii, spumării
- Punct de solidificare scăzut
- Proprietăți excelente EP (presiune extremă)
- Schimbarea vitezelor este foarte ușoară chiar și la temperaturi scăzute
- Durată de viață marită
- Economie de combustibil

Parametru	Unitate de masura	Valoare	Metoda de testare
Culoare		rosu	
Densitate (la 20°C)	kg/m ³	855	EN ISO 12185
Vâscozitate (la 40°C)	mm ² /s	55.15	DIN 51 562
Vâscozitate (la 100°C)	mm ² /s	9.5	DIN 51 562
Indice de vâscozitate VI		156	DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC	°C	238	DIN ISO 2592
Punct de curgere	°C	-42	DIN ISO 3016

Prin dezvoltarea produsului și a producției anumite caracteristici pot suferi modificări.